

# PROX



## PRO600X

	CLASSE AB
potência máxima total	150W RMS @ 4 Ohms
potência máxima por canal	75W RMS @ 4 Ohms
entradas	
inputs cha e chb	02 P10
saídas	
outputs cha e chb	04 P10
send	02 P10
proteção	LED Overload /Curto
clip	SIM
fusível ampere	2A
consumo total	210W
capacitância da fonte	6000uF
esposta de frequência	10Hz a 30KHz
impedância de entrada	10KW, 10Hz a 10kHz
alimentação vac	127/220
dimensões (mm)	(H) 485 x (L) 90 x (P) 370
peso (kg)	5,61

## PRO800X

	Classe AB
potência máxima total	200W RMS @ 4 Ohms
potência máxima por canal	100W RMS @ 4 Ohms
entradas	
inputs cha e chb	02 P10
saídas	
outputs cha e chb	04 P10
send	02 P10
proteção	LED Overload /Curto
clip	SIM
fusível ampere	2A
ventilação	SIM
consumo total	280W
capacitância da fonte	6000uF
esposta de frequência	10Hz a 30KHz
impedância de entrada	10KW, 10Hz a 10kHz
alimentação vac	127/220
dimensões (mm)	(H) 485 x (L) 90 x (P) 370
peso (kg)	6,12

## PRO1200X

	Classe AB
potência máxima total	300W RMS @ 4 Ohms
potência máxima por canal	150W RMS @ 4 Ohms
entradas	
inputs cha e chb	02 P10
saídas	
outputs cha e chb	04 P10
send	02 P10
proteção	LED Overload /Curto
clip	SIM
fusível ampere	3A
ventilação	SIM
consumo total	420W
capacitância da fonte	8800uF
esposta de frequência	10Hz a 30KHz
impedância de entrada	10KW, 10Hz a 10kHz
alimentação vac	127/220
dimensões (mm)	(H) 485 x (L) 90 x (P) 370
peso (kg)	7,14

## PRO1600X

	Classe AB
potência máxima total	400W RMS @ 4 Ohms
potência máxima por canal	200W RMS @ 4 Ohms
entradas	
inputs cha e chb	02 P10
saídas	
outputs cha e chb	04 P10
send	02 P10
proteção	LED Overload /Curto
clip	SIM
fusível ampere	4A
ventilação	SIM
consumo total	560W
capacitância da fonte	10800uF
esposta de frequência	10Hz a 30KHz
impedância de entrada	10KW, 10Hz a 10kHz
alimentação vac	127/220
dimensões (mm)	(H) 485 x (L) 90 x (P) 370
peso (kg)	8,16



painel traseiro