

## AIR6



Alto falantes - Low 2x 6" Bass Reflex  
 Alto falantes - High 1x 1" pol Drive Titanium + Wave Guide  
 Potência do amplificador 300 W RMS Limiter Ativo  
 Amplificador Tipo Class D

Distorção - Thd <0.05%  
 Resposta de Frequência band pass 24dB oct 150HZ - 16khz  
 Tipo Gabinete Bass Reflex 3 vias  
 Sensibilidade Maxima Db SPL Contínuo / Pico 117db / 120dB -3db

Material MDF 12mm  
 Tela Aço - Pintura Eletrostática Preta  
 Dimensões Gabinete (Caixa Embalada) (A) 270 X (L) 615 X (P) 380  
 Suporte Lateral Material Aço SAE 1010  
 Pino Trava Material Aço SAE 1045  
 Suporte lateral Ângulo cobertura ajuste vertical 8 posições de ajuste  
 Ângulo de cobertura Horizontal 100 graus  
 Ângulo de cobertura Vertical Depende do Empilhamento

Sensibilidade de entrada (LINE IN) XLR macho 0dbu 0,775mv  
 Entrada Balanceada XLR Send Paralelo Input Line  
 Impedância de Entrada 10K Unbal / 20K Bal  
 Proteções Fusível, DC, Temperatura, Curto  
 Clip / Compressor / Limiter Ativo +/- 4 dbu  
 Ventilação Forçada  
 Fator de Amortecimento > 102  
 Potencial total do sistema Max Consumo 400W RMS 4 OHMS  
 Alimentação Tensão Rede 127/227 VCA  
 Tomada Auxiliar AC Out Max Watts 1000 W  
 Fusível externo 4 Amper  
 Peso total (BRUTO) 23,0 Kg

