

SA 100STi

O SA 100STi é um amplificador compacto de estéreo de 2 canais de 30W RMS por canal em 4Ω, que permite a ligação direta de 2 caixas de 8Ω ou de até 8 caixas em série/paralelo por canal. Projetado com amplificação Classe AB, entrega som limpo e consistente para sonorização de ambientes como academias, bares, empresas, áreas de lazer, clínicas, espaços gourmet e outros.

Oferece ampla conectividade: entrada de microfone P10 com volume independente e função Mic Priority, entradas auxiliar RCA (L/R), digitais óptica e coaxial, ideais para Smart TVs, com chave de seleção DIGITAL/AUX. Conta com Módulo Media Player integrado, com entrada USB, Bluetooth, rádio FM, equalizações pré-programadas e controle remoto com standby, seleção de entradas e demais comandos do player. Traz ainda controle remoto grande e displays de LED de alta durabilidade. Para completar, possui equalizador de 3 vias e saída auxiliar para envio de áudio a outros equipamentos, inclusive subwoofer.

SA 100STi – conectividade completa em estéreo para sonorização de ambientes.



Especificações Técnicas

Especificações Técnicas

Amplificadores Classe AB

Potência total (RMS): 2 x 30W @ 4 Ohms

Equalização: graves, médios e agudos

Controle Remoto Grande e Display Grande

Media Player com liga e desliga remoto STAND BY, rádio FM, AUX e conexão BT 5.0

Entradas:

01 x MIC - P10 microfone com volume independente e MIC PRIORITY

01 x AUX - Entradas auxiliar com conector RCA e volume compartilhado com chave DIGITAL/AUXILIAR

01 x USB - Entrada para PENDRIVE

01 x DIGITAL - Óptica e coaxial (TV, Home Theater e Sound Bar) e volume compartilhado com chave DIGITAL/AUXILIAR

Saídas:

01 x AUX - Saída auxiliar com conector RCA

01 x Antena - FM (fio)

01 x Amplificadas - Conector EDGR quádruplo (Canal L e R) e volume máster L e máster R

01 x LED OVER – Proteção curto

01 x LED STAND BY – Liga desliga pelo controle remoto

Resposta de Frequência por canal: 10Hz - 20Khz

Distorção Harmônica Total Por Canal: < 0,1% @ 100mV @ 1KHz

Consumo: 84 W

Alimentação: 127/220V com chave seletora

Dimensões (mm): (H) 65 X (L) 240 X (P) 190

Peso líquido (Kg): ≈ 1,940

Dimensões Embalagem (mm): (H) 72 X (L) 260 X (P) 200

Peso Bruto (Kg): ≈ 2,050