

SUB ATIVO BP12A

Muita potência e eficiência!

A nova linha BP de Subwoofers DONNER (BP12A e BP15A) foi desenvolvida para entregar graves intensos, profundos e com absoluta precisão. Combinando a robustez de um gabinete band-pass, woofers exclusivos com bobina de 3" e a eficiência dos amplificadores Classe-D, a série garante até 650W de potência (BP15A) com excelente clareza e mínima distorção. Além do sistema de proteção inteligente e filtros de corte integrados, a linha BP oferece versatilidade, confiabilidade e desempenho profissional para quem exige o máximo de pressão sonora e qualidade nos graves.

Graves que impressionam

O BP12A: É capaz de atingir um SPL máximo de 127 dB e alcançar frequências profundas até 35 Hz. Seu design band-pass otimizado proporciona graves poderosos, firmes e controlados, mantendo definição mesmo em alto volume. Com 550W RMS de potência em amplificação Classe-D, o BP12A entrega um som preciso, limpo e impactante, tornando-se a escolha ideal para profissionais e sistemas que exigem pressão sonora extrema sem abrir mão da qualidade.



Encaixe para caixa satélite



ESPECIFICAÇÕES

Alto falante	12" pol - Bobina 3"
Potência do amplificador	500 W RMS Limiter Ativo
Amplificador	Tipo Class D
Distorção - THD	<0.05%
Resposta de Frequência band-pass 24 dB oct	35Hz a 180Hz
Frequência Recomendada	HP 35 Hz 24 dB Oct a 180 Hz LP 24 dB Oct
Tipo Gabinete	Band - Pass
Sensibilidade Máxima dB SPL Contínuo / Pico	122db / 127dB -3dB
Material	MDF 18mm
Parte Superior	Suporte 35 mm
Suporte Lateral Material	Alça de Madeira
Parte Inferior	Pés de borracha
Ângulo de cobertura	180 H x 180 V
Sensibilidade de entrada (LINE IN) XLR macho	0 dBu 0,775 mv
Entrada Balanceada XLR	Send paralelo input Line
Impedância de Entrada	10 K Unbal / 20 K Bal
Sensibilidade da Saída X OVER	120 Hz a 20 Khz 24 dB Oct
Proteções	Fusível, DC, Temperatura, Curto
Clip / Compressor / Limiter	Ativo +- 4 dBu
Ventilação	Natural
Fator de Amortecimento	> 102
Potencial total do sistema Max Consumo	550 W RMS 4 Ohms
Alimentação Tensão Rede	127/220 VAC
Fusível externo	5 Amper
Dimensões Gabinete (mm)	(A) 420 X (L) 585 X (P) 460
Dimensões Embalado (mm)	(A) 429 X (L) 604 X (P) 469
Peso líquido (kg)	31,3
Peso Bruto (kg)	33,4

SUB ATIVO BP15A

Graves que impressionam

O BP15A é o destaque da série: capaz de atingir um impressionante SPL máximo de 130 dB e alcançar frequências profundas até 35 Hz. Seu design band-pass otimizado proporciona graves poderosos, firmes e controlados, mantendo definição mesmo em alto volume.

Com 650W RMS de potência em amplificação Classe-D, o BP15A entrega um som preciso, limpo e impactante, tornando-se a escolha ideal para profissionais e sistemas que exigem pressão sonora extrema sem abrir mão da qualidade.

ESPECIFICAÇÕES

Alto falante	15" pol - Bobina 3"
Potência do amplificador	600 W RMS Limiter Ativo
Amplificador	Tipo Class D
Distorção - THD	<0.05%
Resposta de Frequência band-pass 24 dB oct	35HZ a 180hZ
Frequência Recomendada	HP 35 Hz 24 dB Oct a 180 Hz LP 24 dB Oct
Tipo Gabinete	Band - Pass
Sensibilidade Máxima dB SPL Contínuo / Pico	126db / 130db -3dB
Material	MDF 18mm
Parte Superior	Suporte 35 mm
Suporte Lateral Material	Alça de Madeira
Parte Inferior	Pés de borracha
Ângulo de cobertura	180 H x 180 V
Sensibilidade de entrada (LINE IN) XLR macho	0 dBu 0,775 mv
Entrada Balanceada XLR	Send paralelo input Line
Impedância de Entrada	10 K Unbal / 20 K Bal
Sensibilidade da Saída X OVER	120 Hz a 20 Khz 24 dB Oct
Proteções	Fusível, DC, Temperatura, Curto
Clip / Compressor / Limiter	tivo +- 4 dBu
Ventilação	Natural
Fator de Amortecimento	> 102
Potencial total do sistema Max Consumo	650 W RMS 4 Ohms
Alimentação Tensão Rede	127/220 VAC
Fusível externo	6 Amper
Dimensões Gabinete (mm)	(A) 495 X (L) 420 X (P) 490
Dimensões Embalado (mm)	(A) 499 X (L) 734 X (P) 504
Peso líquido (Kg)	39,5
Peso Bruto (Kg)	42



Encaixe para caixa satélite