

MONITORES

Reformulamos nossos monitores para uma combinação harmoniosa de acústica avançada, som claro, cristalino e preciso, recursos inteligentes, operação intuitiva e o design moderno impulsionam a um passo à frente.

AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DE ALTA EFICIÊNCIA - Amplificador de potência Classe D altamente eficiente. garante uma imagem sonora dinâmica e assertiva.

COMPRESSOR LIMITER - Processamento de áudio inteligente possui frequência de corte de 4 khz 6dB oct com compressor LIMITER e circuito de proteção contra curto, OVERLOAD.

CONECTORES PROFISSIONAIS - Entradas e saídas que você realmente precisa, Conexão de sinal balanceada com entrada e saídas com conector XLR e saída para caixa passiva com conector SPEAKON.

CABEAMENTO FÁCIL PARA CONEXÃO EM SÉRIE - Graças às duas saídas XLR, você pode conectar o sinal de áudio em cadeia a um monitor de palco vizinho.

DESIGN - Os monitores de palco DONNER M12 e 15 combinam funcionalidade e estética profissional para criar uma aparência de qualidade.

CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTO ROBUSTOS

- Caixa de Madeira com pintura EPOXI
- Duas alças para transporte e manuseio
- Grade Frontal de aço
- Conexões embutidas



Disponível nas cores preta e branca



M12A

Especificações

Potência de Saída (W RMS) 250 @ 4 Ohms - 125 + 125
Drive de Titanium de 1"
Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 70 - 16,000
SPL Máximo (Pico dB) 92

Características

Classe D
Tela metálica de proteção
Alça para transporte
Pés de Borracha
Madeira
SPEAKON
Entrada Balanceada XLR CVI*
Saída Balanceadas XLR
Compressor LIMITER
Bivolt 127/220V 60 Hz

Dimensão Caixa (mm): (L) 367 x (A) 350 x (P) 478

Peso líquido (kg): 11,800

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 372 x (A) 352 x (P) 483

Peso bruto (kg): 12,760



M12P

Especificações

Potência de (W RMS) 125 @ 8 Ohms
Drive de Titanium de 1"
Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 70 - 16,000
SPL Máximo (Pico dB) 92

Características

Tela metálica de proteção
Alça para transporte
Pés de Borracha
Madeira
SPEAKON

Dimensão Caixa (mm): (L) 367 x (A) 350 x (P) 478

Peso líquido (kg): 9,900

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 372 x (A) 352 x (P) 483

Peso bruto (kg): 10,860



M15A

Especificações

Potência de Saída (W RMS) 300 @ 4 Ohms - 150 + 150
Drive de Titanium de 1"
Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 65 - 16,000
SPL Máximo (Pico dB) 95

Características

Classe D
Tela metálica de proteção
Alça para transporte
Pés de Borracha
Madeira
SPEAKON
Entrada Balanceada XLR CVI*
Saída Balanceadas XLR
Compressor LIMITER
Bivolt 127/220V 60Hz

Dimensão Caixa (mm): (L) 455 x (A) 410 x (P) 580

Peso líquido (kg): 15,800

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 457 x (A) 415 x (P) 585

Peso líquido (kg): 16,960



M15P

Especificações

Potência (W RMS) 150 @ 8 Ohms
Drive de Titanium de 1"
Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 65 - 16,000
SPL Máximo (Pico dB) 95

Características

Alça para transporte
Pés de Borracha
Madeira
SPEAKON

Dimensão Caixa (mm): (L) 455 x (A) 410 x (P) 580

Peso líquido (kg): 13,900

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 457 x (A) 415 x (P) 585

Peso líquido (kg): 15,060