

LINHA CL BT

USB - reproduz Mp3 | Controle Remoto multi funções até 8 metros
Entrada SD CARD - reproduz Mp3 | Rádio FM - memoriza até 20 estações
Change Folder - mudança e busca de música por pastas



Falante de 8"
Driver Piezoelétrico
100 W RMS @ 4 Ohms
Equalização de 02 vias: LOW, HIGH
Controle de Volume Master

Entradas:

Mic: 01 jack 1/4 TRS (P10) (C.V.I.)*
LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.)*

Saídas:

Speaker Out 100W RMS @ 4 Ohms
Sensibilidade (1W/1 m): 96 dB 1mts
Resposta de Freqüências: 50 Hz - 18 Khz
Crossover passivo 2 vias: 4 a 18 Khz
Alimentação: 127/220 V
Dimensões (mm): (H) 408 x (L) 295 X (P) 230
Peso (kg): 6,2 Kg

Amplificador de Potência:

Duo Amplifier: 2X 100 W RMS @ 4 Ohms – Classe D
Impedância de Entrada Mic Sensibilidade: 25dB/10K Ohms
Impedância de Entrada Line Sensibilidade: 0dB/10K Ohms



Falante de 10"
Driver Piezoelétrico
150 W RMS @ 4 Ohms
Equalização de 02 vias: LOW, HIGH
Controle de Volume Master

Entradas:

Mic: 01 jack 1/4 TRS (P10) (C.V.I.)*
LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.)*

Saídas:

LINE OUT (0dB) : 01 RCA L/R
Speaker Out 150W RMS @ 4 Ohms
Sensibilidade (1W/1 m): 96 dB 1mts
Resposta de Freqüências: 50 Hz - 18 Khz
Crossover passivo 2 vias: 4 a 18 Khz
Alimentação: 127/220 V
Dimensões (mm): (H) 510 x (L) 360 X (P) 280
Peso (kg): 10 Kg

Amplificador de Potência:

Duo Amplifier: 2x 150W RMS @ 4 Ohms – Classe D
Impedância de Entrada Mic Sensibilidade: 25dB/10K Ohms
Impedância de Entrada Line Sensibilidade: 0dB/10K Ohms

LINHA CL BT



Falante de 12"
Driver Titanium
200 W RMS @ 8 Ohms
Equalização de 04 vias:
LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH
Volume Master

Entradas:

Mic 1: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*
Mic 2: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*
LINE: 01 RCA e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*

Saídas:

LINE OUT (0dB): 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR)
Speaker Out 8 Ohms 200 W RMS
Sensibilidade (1W/1m): 99 dB 1mts
Resposta de Frequência: 10 Hz - 45 KHz
Crossover passivo 2 vias: 1,7KHz/18 dB oct
Dimensões (mm): (H) 520 x (L) 465 x (P) 365
Peso (Kg): ~ 18,94

Amplificador de Potência:

400 W RMS @ 4 Ohms - classe AB
Impedância de Entrada Mic Sensibilidade: 25dB/10K Ohms
Impedância de Entrada Line Sensibilidade: 0dB/10K Ohms
Alimentação: 100 a 240 Volts AC - 50/60 Hz



Falante de 15"
Driver Titanium
300 W RMS @ 8 Ohms
Equalização de 04 vias:
LOW, MID LOW, MID HIGH, HIGH
Volume Master

Entradas:

Mic 1: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*
Mic 2: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*
LINE: 01 RCA e 01 Cannon (XLR) (C.V.I.)*

Saídas:

LINE OUT (0dB): 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon (XLR)
Speaker Out 8 Ohms 300W RMS
Sensibilidade (1W/1m): 99 dB 1mts
Resposta de Frequência: 10 Hz - 45 KHz
Crossover passivo 2 vias: 1,7KHz/18 dB oct
Dimensões (mm): (H) 660 x (L) 520 x (P) 455
Peso (Kg): ~ 29

Amplificador de Potência:

600 W RMS @ 4 Ohms - classe AB
Impedância de Entrada Mic Sensibilidade: 25dB/10K Ohms
Impedância de Entrada Line Sensibilidade: 0dB/10K Ohms
Alimentação: 100 a 240 Volts AC - 50/60 Hz

DONNER