

COLUNAS VERTICAIS

Apresentamos nossa mais nova linha de colunas verticais Line Array, com potência de 100W e 150W RMS, e modelos ativos e passivos desenvolvidos para quem busca qualidade sonora, elegância e performance profissional.

O que torna essa linha especial?

• Projeto Acústico de Alta Eficiência

Com design vertical em sistema Line Array, essas colunas oferecem dispersão sonora uniforme, excelente cobertura em ambientes médios e grandes, e inteligibilidade superior de voz e música.

• Construção em Madeira

A caixa em madeira proporciona resposta sonora mais natural, melhor desempenho acústico e um acabamento que une sofisticação e durabilidade.

• Compactas e Potentes

Mesmo com tamanho reduzido, entregam grande pressão sonora e equilíbrio nas frequências — ideais para salas de conferência, igrejas, bares, auditórios e eventos ao vivo.

• Versões de 100W e 150W RMS ativas e passivas

Escolha a potência que melhor se adapta ao seu projeto, com a mesma fidelidade sonora e robustez que você espera de um equipamento profissional.

• Com as **versões ativas**, você pode usar uma passiva formando um sistema simples de duas caixas, ou usar as passivas com nossa linha de **amplificadores DX**, que já possuem o crossover para corte de frequências aumentando a vida útil das caixas e sua eficiência.


• Design Modular e Versátil

Perfeitas para montagem em sistemas maiores ou uso individual, com excelente desempenho tanto em configurações fixas quanto móveis.

Chegou a hora de elevar o padrão do seu som com colunas Line Array que unem tecnologia, estética e desempenho.



COLUNAS VERTICAIS



Suporte de parede



C100A

Modelo Ativo

Potência de Saída (W RMS) 200 @ 4 Ohms - 100 + 100
 WOOFER 3x4" Full - Range
 Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 140 – 16.000
 Sensibilidade: 91dB SPL @ 1W 1m

Cobertura Horizontal: 120 °
 Cobertura Vertical: 60 °

Características

Classe AB
 Madeira
 Tela metálica de proteção
 Acompanha Suporte de Parede
 Conector P10 na saída amplificada
 Entrada Balanceada XLR CVI*
 Saída Balanceadas XLR
 Compressor LIMITER
 Bivolt 127/220V 60 Hz

Dimensão Caixa (mm): (L) 140 x (A) 459 x (P) 172
Profundidade + Suporte: 269
Peso líquido (kg): 4,6
Peso líquido + Suporte (kg): 4,9

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 142 x (A) 525 x (P) 185
Peso bruto (kg): 5,2

C100P

Modelo passivo

Potência (W RMS) 100 @ 8 Ohms
 WOOFER 3x4" Full - Range
 Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 140 – 16.000
 Sensibilidade: 91dB SPL @ 1W 1m

Cobertura Horizontal: 120 °
 Cobertura Vertical: 60 °

Características

Madeira
 Tela metálica de proteção
 Acompanha Suporte de Parede
 Conector P10

Dimensão Caixa (mm): (L) 140 x (A) 459 x (P) 172
Profundidade + Suporte: 269
Peso líquido (kg): 3,6
Peso líquido + Suporte (kg): 4,0

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 142 x (A) 525 x (P) 185
Peso bruto (kg): 4,3

Placa conexão
modelos passivos

COLUNAS VERTICAIS

C200A

Modelo Ativo

Potência de Saída (W RMS) 300 @ 4 Ohms - 150 + 150
 WOOFER 4x4" Full - Range
 Drive de Titanium de 1"
 Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 100 – 16.000
 Sensibilidade: 94dB SPL @ 1W 1m

Cobertura Horizontal: 120 °
 Cobertura Vertical: 60 °

Características

Classe D
 Madeira
 Tela metálica de proteção
 Suporte para pedestal
 Acompanha Suporte de Parede
 Conector P10 na saída amplificada
 Entrada Balanceada XLR CVI*
 Saída Balanceadas XLR
 Compressor LIMITER
 Bivolt 127/220V 60 Hz

Dimensão Caixa (mm): (L) 140 x (A) 657 x (P) 172
 Profundidade + Suporte: 269
Peso líquido (kg): 7,1
Peso líquido + Suporte (kg): 7,5

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 142 x (A) 715 x (P) 185
Peso bruto (kg): 7,9

C200P

Modelo passivo

Potência (W RMS) 150 @ 8 Ohms
 WOOFER 4x4" Full - Range
 Drive de Titanium de 1"
 Resposta de Frequência Hz (± 3 dB) 100 – 16.000
 Sensibilidade: 94dB SPL @ 1W 1m

Cobertura Horizontal: 120 °
 Cobertura Vertical: 60 °

Características

Madeira
 Tela metálica de proteção
 Suporte para pedestal
 Acompanha Suporte de Parede
 Conector P10

Dimensão Caixa (mm): (L) 140 x (A) 657 x (P) 172
 Profundidade + Suporte: 269
Peso líquido (kg): 5,5
Peso líquido + Suporte (kg): 5,8

Dimensão Caixa Embalada (mm): (L) 142 x (A) 715 x (P) 185
Peso bruto (kg): 6,2



Placa conexão
modelos passivos



Suporte de parede



Suporte de pedestal